


NBW H 200-150-320-55/4-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

08.09.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NBW H 200-150-320-55/4-G
Артикул	21139849
Тип насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	350
Номинальный напор, м	33
Максимальный напор, м	37
Масса насоса, кг	711
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, раствор гликоля до 50%
Диапазон температур, °C	-20...+120°C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	нерж.сталь 420
Вал	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	200
Диаметр напорного патрубка	150
Максимальное давление, бар	16
Температура окр. среды, °C	0...+40°C
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	55
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Ток, А	102,7/78,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	760/579 Δ/Y
Класс энергоэффективности	IE3
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенные датчики и защиты	Термодатчик статора PTC

