


Wellmix NBW L 80-65-160-15/2-380-G-BQCN





Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

09.09.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 80-65-160-15/2-G
Артикул	21049960
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальная подача, м³/ч	90
Номинальный напор, м	37,8
Максимальный напор, м	42
Масса насоса, кг	134
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, р-р гликолей до 50%
Диапазон температур, °C	0... +90 (-20...+40 с гликолями)
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	80
Диаметр напорного патрубка	65
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	15
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	27,9/16 Δ/Y
Максимальный ток, А	33,5/19,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	236,8/136,4 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
100	622	380	180	295	213	287	94	14